



Specificationer Philips LED  
Allmänbruksarmatur Vattentät  
CoreLine WT120C 30W 4000lm - 840  
Kallvit | 120cm - Interact Dimbar -  
Kabelgenomföring

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer         | 249551                             |
| EAN                   | 8718699975807                      |
| Tillverkarkod         | 8718699975807                      |
| Varumärke             | Philips                            |
| Tillverkarens namn    | WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200 |
| Garanti från LamporNu | 5 år                               |
| Livslängd (h)         | 50000                              |
| D-klassning           | Ja                                 |

## Teknisk information

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad                |
| Ersätter (Watt)         | 2x36                          |
| Watt                    | 30W                           |
| Spänning (V)            | 220-240                       |
| Dimbar?                 | Ja, dimbar med appen Interact |
| Ljus Färg               | Vit                           |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt                |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt               |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning   |
| Färginställning         | Enkel färg                    |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Lumen (ljusflöde) | 4000lm                       |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 133.3                        |
| Effektfaktor      | >0.90                        |
| Längd             | 120cm                        |
| Produkttyp        | LED Vattentät lysrörsarmatur |

## Armatur info

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Montering            | Utanpåliggande Montering      |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt, 5-polig] |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]             |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65                          |
| Slagtålighet (IK)    | IK08 - 5 Joule                |
| Omgivningstemperatur | -20 to +35                    |
| Material             | Polykarbonat                  |
| Armaturens färg      | Grå                           |
| Färg på hölje        | Grå                           |
| Nödbelysning         | 3 Timmar                      |
| Produktserie         | WT120C                        |

## Måttskiss

|            |      |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1215 |
| Bredd (mm) | 80   |
| Höjd (mm)  | 85   |

**Varför ska jag handla hos Lampornu?**

**Sensorinformation**  **Specialister** på belysning  Skräddarsyda **offerter**

Typ av sensor



**Upp till 7 års garanti**

Ingen sensor



Enkel återlämningsprocess

